



## 312

HM Z2 RH

| D<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | SYMBOL<br>Obroty prawe |
|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| 4       | 30      | 58      | 8       | 312.040.11             |
| 5       | 30      | 58      | 8       | 312.050.11             |
| 6       | 30      | 58      | 8       | 312.060.11             |
| 8       | 30      | 58      | 8       | 312.080.11             |
| 10      | 30      | 58      | 8       | 312.100.11             |
| 12      | 30      | 58      | 8       | 312.120.11             |
| 14      | 30      | 58      | 8       | 312.140.11             |
| 16      | 30      | 58      | 8       | 312.160.11             |

### DANE TECHNICZNE:

- 2 precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące wykonane z HM, oraz wyśrodkowany punkt centralny
- 2 spirale
- Wykonane z wytrzymałej stali
- Spirale pokryte powłoką ochronną P.T.F.E.

### Części zamienne



### Opcjonalnie



### ZASTOSOWANIE:

Wiertła wykonane z bardzo wytrzymałego stopu przeznaczone do pracy na wysokich obrotach. Dostają do wiercenia we wszystkich materiałach takich jak drewno twarde, materiały drewnopochodne, kompozyty, plastik i laminaty na frezarkach ręcznych, frezarkach CNC i maszynach MAFELL® typ DD40.

# Frezy do łączeń typu Domino® do maszyn Festool®



## 380

HM VHM Z2 RH

| D<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | Festool®<br>Model | SYMBOL<br>Obroty prawe |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|------------------------|
| 4       | 11      | 38      | M6x0,75 | DF500             | 380.040.11             |
| 5       | 20      | 49      | M6x0,75 | DF500             | 380.050.11             |
| 6       | 28      | 49      | M6x0,75 | DF500             | 380.060.11             |
| 8       | 28      | 49      | M6x0,75 | DF500             | 380.080.11             |
| 8       | 50      | 70      | M8x1    | DF700             | 380.081.11             |
| 10      | 28      | 49      | M6x0,75 | DF500             | 380.100.11             |
| 10      | 70      | 90      | M8x1    | DF700             | 380.101.11             |
| 12      | 70      | 90      | M8x1    | DF700             | 380.121.11             |
| 14      | 70      | 90      | M8x1    | DF700             | 380.141.11             |

• VHM

### DANE TECHNICZNE:

- Spirala wykonana z mikro-ziarnistego węgla
- 2 krawędzie tnące [Z2]
- 2 spirale
- Wykonane z najwyższej jakości stali
- Spirale pokryte powłoką ochronną P.T.F.E.

### ZASTOSOWANIE:

Do użytku na maszynach „Domino®” do otworów w drewnie twardym i materiałach drewnopochodnych.

