



DSA



trapezowy prosty (TP)

Zastosowanie:

- Płytki diamentowe, wysokość H4/H6
- Wydłużona żywotność w porównaniu do pił HM
- Cięcie laminowanych paneli bez wyszczerbień dzięki pracy z podcinakiem
- Bardzo korzystny stosunek żywotności do ceny

Do maszyn:

Pilarki panelowe.

Materiał:



PŁYTA MDF

PŁYTA MDF
LAMINOWANAPŁYTA
WIÓROWAPŁYTA WIÓROWA
LAMINOWANA

SKLEJKA

SKLEJKA
LAMINOWANA

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	MASZYNY	SYMBOL PCD H6	SYMBOL PCD H8
300	30	PH03	72	4,4	3,2	PANHANS®	DSA.300030072.056	DSA.300030072.058
300	60	PH04	72	4,4	3,2	HOMAG®	DSA.300060072.006	DSA.300060072.008
300	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	DSA.300080072.006	DSA.300080072.008
300	30	PH03	60	4,4	3,2	PANHANS®	DSA.300030060.016	DSA.300030060.018
300	80	PH01	60	4,4	3,2	SCM®	DSA.300080060.006	DSA.300080060.008
310	60	2/14/100	72	4,4	3,2	HOMAG®	DSA.310060072.006	DSA.310060072.008
320	30	PH03	60	4,4	3,2	SCM®	DSA.320030060.006	DSA.320030060.008
320	30	PH03	72	4,4	3,2	MAYER®	DSA.320030072.006	DSA.320030072.008
320	65	PH05	60	4,4	3,2	SELCO®	DSA.320065060.006	DSA.320065060.008
320	65	PH05	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.320065072.016	DSA.320065072.018
320	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	DSA.320080072.006	DSA.320080072.008

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ►

Piły diamentowe do pilarek panelowych

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	MASZYNY	SYMBOL PCD H6	SYMBOL PCD H8
320	80	4/9/100+2/14/110	60	4,4	3,2	SCM®	DSA.320080060.006	DSA.320080060.008
340	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	DSA.340080072.006	DSA.340080072.008
350	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	PANHANS®, SCHELLING®, MAYER®, HOLZ-HER®, PAOLONI®	DSA.350030072.016	DSA.350030072.018
350	60	PH04	72	4,4	3,2	HOLZMA®	DSA.350060072.006	DSA.350060072.008
350	75	PH02	72	4,4	3,2	HOLZMA®	DSA.350075072.006	DSA.350075072.008
350	80	PH01	72	4,4	3,2	GABBIANI®, SCM®	DSA.350080072.006	DSA.350080072.008
360	65	PH05 + 2/9/95	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.360065072.006	DSA.360065072.008
380	60	2/14/100+2/14/125	72	4,8	3,5	HOLZMA®	DSA.380060072.006	DSA.380060072.008
380	60	PH04	72	4,4	3,2	HOLZMA®	DSA.380060072.016	DSA.380060072.018
380	65	PH04 + 2/9/110	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.380065072.016	DSA.380065072.018
380	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	DSA.380080072.006	DSA.380080072.008
380	30	PH03+2/8/83	72	4,4	3,2	HOLZ-HER®	DSA.380030072.006	DSA.380030072.008
400	30	PH03+2/13/94	72	4,4	3,2	PANHANS®, SCHEER® SCHELLING®, MAYER® HOLZ-HER®	DSA.400030072.006	DSA.400030072.008
400	65	PH05	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.400065072.006	DSA.400065072.008
400	75	PH02 + 2/7/110	72	4,4	3,2	GIBEN®, HOMAG®	DSA.400075072.006	DSA.400075072.008
400	80	PH01	72	4,4	3,2	SELCO®, GABBIANI®	DSA.400080072.026	DSA.400080072.028
420	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	DSA.420080072.006	DSA.420080072.008
430	65	PH05	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.430065072.006	DSA.430065072.008
430	80	PH01	72	4,4	3,2	SELCO®	DSA.430080072.006	DSA.430080072.008
450	30	2/10/60+2/13/94	72	4,4	3,2	SCM®, SCHELLING®, MAYER®	DSA.450030072.006	DSA.450030072.008
450	60	2/14/125	72	4,8	3,5	HOLZMA®	DSA.450060072.006	DSA.450060072.008
450	75	PH02 + 2/7/110	72	4,4	3,2	MASTERWOOD®	DSA.450075072.006	DSA.450075072.008
450	80	PH01	72	4,4	3,2	GABBIANI®, SCM®	DSA.450080072.046	DSA.450080072.048
460	30	2/10/60+ 2/13/94	72	4,4	3,2	SCHELLING®	DSA.460030072.006	DSA.460030072.008
480	30	2/10/60+ 2/13/94	72	4,4	3,2	SCHELLING®	DSA.480030072.006	DSA.480030072.008
520	60	COMBI7	72	4,8	3,5	HOLZMA®	DSA.520060072.006	DSA.520060072.008
520	70	4/11/130	72	4,8	3,5	SELCO®	DSA.520070072.006	DSA.520070072.008
530	80	PH01	72	4,8	3,5	SCM®	DSA.530080072.006	DSA.530080072.008

*Szczegółowe informacje na temat otworów dodatkowych znajdują się na stronie 247.