



DSC składane



przekładki dystansowe



prosty (P)

Zastosowanie:

Do podcinania płyt laminowanych bez wyszczerbień. Przekładki dystansowe pozwalają na idealne dopasowanie do rzazu piły głównej. Żywotność do 50 razy dłuższa w porównaniu do podcinaków HM. Korzystny stosunek żywotności do ceny.

Do maszyn:

pilarki formatowe, pionowe i poziome.


Materiał:



SKLEJKA
LAMINOWANA



PŁYTA MDF
LAMINOWANA



PŁYTA WIÓROWA
LAMINOWANA

D mm	F mm	Z	K mm	P mm	γ	PCD H mm	SYMBOL
80	20	10+10	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.080020020.004
100	20	10+10	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.100020020.004
120	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.120020024.004
120	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H6	DSC.120020024.006
120	22	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.120022024.004
120	22	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H6	DSC.120022024.006
125	50	12+12	2,8-3,6	2,2	5°	H4	DSC.125050024.004*
125	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.125020024.004
125	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H6	DSC.125020024.006
125	22	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	H4	DSC.125022024.004

* Do ALTENDORF RAPIDO®