




DSR/DSN



prosty (P)



prosty fazowany (FP)



na przemian skos fazowany (NSF)

Zastosowanie:

Do rowkowania materiałów takich jak: MDF, HDF, sklejka, fornir pokrytych okleiną papierową lub laminatem. Bardzo dobry stosunek ceny do żywotności.


Do maszyn:

Maszyny CNC, czopiarka, okleiniarka.

Materiał:



PŁYTA
MDF



PŁYTA MDF
LAMINOWANA



PŁYTA
WIÓROWA



PŁYTA WIÓROWA
LAMINOWANA



SKLEJKA



SKLEJKA
LAMINOWANA

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	ZĄB	PCD H mm	MASZYNY	SYMBOL
100	20	-	24	3,2	FP	6	VITAP POINT®	DSR.100020024.036
100	20	-	24	4	FP	6	VITAP POINT®	DSR.100020024.026
100	30	-	24	3,2	FP	6	-	DSR.100030024.046
100	30	-	24	3,2	FP	6	-	DSR.100030024.034
100	30	-	24	4	FP	6	-	DSR.100030024.016
100	30	-	24	4	FP	6	-	DSR.100030024.116
100	30	-	24	3,6	NSF	6	-	DSN.100030024.116
100	30	-	24	3,2	FP	4	-	DSR.100030024.044
100	30	-	24	4	FP	4	-	DSR.100030024.014
100	20	-	24	3,2	FP	4	-	DSR.100020024.034
100	20	-	24	4	FP	4	-	DSR.100020024.024
100	20	-	24	3,6	FP	6	-	DSR.100020024.016
100	20	-	24	3,6	FP	4	-	DSR.100020024.014

Możliwość zamówienia pił z wysokością płytki PCD H8

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	ZAB	PCD H mm	MASZYNY	SYMBOL
100	30	4/M5/48 LH + 4/M5/48 RH	24	3,6	NSF	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSN.100030024.016
100	30	4/M5/48 LH + 4/M5/48 RH	24	3,6	NSF	4	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSN.100030024.014
120	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	30	4	FP	6	BIESSE®, ROVER®	DSR.120035030.046
120	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	30	3,2	FP	6	BIESSE®, ROVER®	DSR.120035030.106
120	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	30	3,5	FP	6	BIESSE®, ROVER®	DSR.120035030.006
120	30	-	24	3,6	PR	6	-	DSR.120030024.046
120	30	-	24	3,2	PR	6	-	DSR.120030024.056
120	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	30	4	FP	4	BIESSE®, ROVER®	DSR.120035030.044
120	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	30	3,5	PR	4	BIESSE®, ROVER®	DSR.120035030.004
120	30	-	24	4	PR	6	-	DSR.120030024.036
120	20	3/M4/35 LH + 3/M4/35 RH	36	3,2	FP	6	SCM®, CYFLEX®	DSR.120020036.036
120	20	3/M4/35 LH + 3/M4/35 RH	24	4	FP	6	SCM®, CYFLEX®	DSR.120020024.026
120	20	3/M4/35 LH + 3/M4/35 RH	24	4	PR	4	SCM®, CYFLEX®	DSR.120020024.024
120	20	3/M4/35 LH + 3/M4/35 RH	24	3,2	FP	4	SCM®, CYFLEX®	DSR.120020024.014
120	20	3/M4/35 LH + 3/M4/35 RH	24	3,6	NSF	6	SCM®, CYFLEX®	DSN.120020024.016
125	20	3/M5/35 LH + 3/M5/35 RH	36	3,2	FP	6	SCM®, MORBIDELLI®	DSR.125020036.016
125	20	3/M5/35 LH + 3/M5/35 RH	36	3,6	FP	6	SCM®, MORBIDELLI®	DSR.125020036.046
125	50	4/5,5-10sv./72 RH + 4/5,5-10sv./72 LH	24	4	FP	6	-	DSR.125050024.006
125	30	4/M5/48 LH + 4/M5/48 RH	36	3,5	FP	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSR.125030036.046
125	30	4/M5/48 LH + 4/M5/48 RH	36	3,2	FP	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSR.125030036.036
125	30	4/M5/48 LH + 4/M5/48 RH	36	4	FP	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSR.125030036.006
125	30	-	24	4	PR	6	-	DSR.125030024.086
125	20	3/M5/35 LH + 3/M5/35 RH	36	3,2	FP	4	SCM®, MORBIDELLI®	DSR.125020036.014
150	30	4/M6/48 LH + 4/M6/48 RH	36	4	PR	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSR.150030036.066
150	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	36	3,6	PR	6	BIESSE®, ROVER®	DSR.150035036.036
150	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	36	3,2	PR	6	BIESSE®, ROVER®	DSR.150035036.026
150	30	4/M6/48 LH + 4/M6/48 R	36	3,2	NSF	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSN.150030036.016
150	30	4/M6/48 LH + 4/M6/48 RH	36	3,6	PR	6	HOMAG®, WEEKE®, BHX®	DSR.150030036.046
150	65	6/M6/90 LH + 6/M6/90 RH	24	4,0	FP	6	HOMAG®	DSR.150065024.026
150	65	6/6/90 RH + 6/6/90 LH	36	3,6	PR	6	HOMAG®	DSR.150065036.036
150	65	6/6/90 RH + 6/6/90 LH	36	4	FP	6	HOMAG®	DSR.150065036.025
150	65	6/6/90 RH + 6/6/90 LH	24	4	FP	6	HOMAG®	DSR.150065036.026
150	55	4/M6(6,5-12)/68 RH + 4/M6(6,5-12)/68 LH	36	4	FP	6	-	DSR.150055036.026
150	40	-	36	4	FP	6	-	DSR.150040036.046
150	35	4/5,5/50 + 2/5,9/46	36	4	FP	6	-	DSR.150035036.056
150	35	4/M5/50 RH + 4/M5/50 LH	36	3,2	PR	4	BIESSE®, ROVER®	DSR.150035036.024
150	35	4/M5/50 LH + RH + 2/6/46-49	30	4	FP	4	BIESSE®, SKIPPER	DSR.150035030.004

*Szczegółowe informacje na temat otworów dodatkowych znajdują się na stronie 247.