FDH



Z1 | Z2 | Z2+2+1 | ABLACJA LASEROWA

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza DIA
- Korpus wykonany ze stali > 28 HRC
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤0,3 µm
- Możliwość ostrzenia: wysokość płytki diamentowej H4 – (maks. 4-5 razy)

Zastosowanie:



FAZOWANIE

Materiały:



PŁYTA MDF ●●●



PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●●



PŁYTA WIÓROWA ●●●



PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●

D mm	l mm	L mm	S mm	Z	α	DIA H mm	SYMBOL RH
22	11	75	16x50	1	45°	4,0	FDH.22.011.16.0SR
30	15	95	20x50	2	45°	4,0	FDH.30.015.20.4SR
38	9	75	20x50	2	25°	4,0	FDH.38.009.20.0SR
35	10	75	16x50	2	30°	4,0	FDH.35.010.16.0SR
50	8	75	20x50	2	18°	4,0	FDH.50.008.20.0SR
50	25	90	20x50	2+2+1	45°	4,0	FDH.50.025.20.0SR



D mm	D_2 mm	l mm	l_2 mm	L mm	S mm	Z	α	DIA H mm	SYMBOL RH
12	2	5	11	55	12x40	2	45°	4,0	FDH.12.005.12.1SR
30	10	10	13,7	70	20x50	2	45°	4,0	FDH.30.010.20.1SR
33	3	15	17,5	71	20x50	2	45°	4,0	FDH.33.015.20.0SR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.