FDP



Z2+2 | Z3 | Z3+1 | ABLACJA LASEROWA

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza DIA / Trzy pełne ostrza DIA
- Korpus wykonany ze stali > 28 HRC
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ⩽0,3 µm
- Możliwość ostrzenia:
  Wysokość płytki diamentowej H4 – (maks. 4-5 razy),
  Wysokość płytki diamentowej H6 – (maks. 6-8 razy)

Zastosowanie:


PLANOWANIE


WRĘGOWANIE

Materiały:


PŁYTA MDF


PŁYTA MDF LAMINOWANA


PŁYTA WIÓROWA


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA



D mm	I mm	L mm	S mm	Z	DIA H mm	α	SYMBOL RH
20	15	80	20x50	3+1	4,0	Neg.	FDP.20.015.20.1SR
30	14	75	20x50	2+2	4,0	Neg.	FDP.30.014.20.0SR
40	14	75	20x50	2+2	4,0	Neg.	FDP.40.014.20.0SR
50	14	75	20x50	2+2	4,0	Pos.	FDP.50.014.20.1SR
60	14	75	20x50	2+2	4,0	Neg.	FDP.60.014.20.0SR
80	8	70	20x50	3	6	Pos.	FDP.80.008.20.1SR
80	8	70	20x50	3	6	Neg.	FDP.80.008.20.0SR

D	Posuw/RPM	H
20-40	6-12 m/18 000	maks. 6 mm
50-60	6-12 m/16 000	maks. 4 mm
80	6-12 m/14 000	maks. 2 mm

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.
house-service.pl