


P01 cięcie poprzeczne



na przemian skos (NS)

Zastosowanie:

Do cięcia poprzecznego przy zachowaniu optymalnej jakości materiału. Piły posiadają laserowe wyciszenia w celu poprawy komfortu pracy.

Do maszyn:

Pilarki stołowe i ukośnice.

Materiał:



MIĘKKIE
DREWNO



TWARDE
DREWNO



SKLEJKA

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	SYMBOL
250	30	PH03	48	3,2	2,2	P01.250030048.00W
250	30	PH03	60	3,2	2,2	P01.250030060.00W
250	30	PH03	80	3,2	2,2	P01.250030080.00W
300	30	PH03	48	3,2	2,2	P01.300030048.00W
300	30	PH03	72	3,2	2,2	P01.300030072.00W
300	30	PH03	96	3,2	2,2	P01.300030096.00W
315	30	PH03	72	3,2	2,2	P01.315030072.00W
350	30	PH03	54	3,5	2,5	P01.350030054.00W
350	30	PH03	84	3,5	2,5	P01.350030084.00W
350	30	PH03	108	3,5	2,5	P01.350030108.00W
400	30	PH03	48	3,5	2,5	P01.400030048.00W
400	30	PH03	60	3,5	2,5	P01.400030060.00W
400	30	PH03	96	3,5	2,5	P01.400030096.00W
450	30	PH03	66	3,8	2,8	P01.450030066.00W
500	30	PH03	72	4,0	2,8	P01.500030072.00W

*Szczegółowe informacje na temat otworów dodatkowych znajdują się na stronie 247.