


P05



prosty (PR)

Zastosowanie:

Do rowkowania wszystkich rodzajów drewna naturalnego, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych.

Do maszyn:

Czopiarka dwustronna, frezarka dolnowrzecionowa, okleiniarka.

Materiał:



MIĘKKIE
DREWNO



TWARDE
DREWNO



DREWNO
EGZOTYCZNE

D mm	F mm	Z	K mm	P mm	SYMBOL
125	30	12	1,5	1,2	P05.125030012.15P
125	30	12	1,8	1,2	P05.125030012.18P
125	30	12	2,0	1,4	P05.125030012.20P
125	30	12	2,5	1,6	P05.125030012.25P
125	30	12	3,0	2,0	P05.125030012.30P
125	30	12	3,5	2,5	P05.125030012.35P
125	30	12	4,0	2,8	P05.125030012.40P
125	30	12	4,5	3,2	P05.125030012.45P
125	30	12	5,0	4,0	P05.125030012.50P
125	30	12	6,0	4,0	P05.125030012.60P
150	30	18	1,8	1,2	P05.150030018.18P
150	30	18	2,0	1,4	P05.150030018.20P
150	30	18	2,5	1,6	P05.150030018.25P
150	30	18	3,0	2,0	P05.150030018.30P
150	30	18	3,5	2,5	P05.150030018.35P
150	30	18	4,0	2,8	P05.150030018.40P
150	30	18	5,0	4,0	P05.150030018.50P

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ►

D mm	F mm	Z	K mm	P mm	SYMBOL
150	30	18	6,0	4,0	P05.150030018.60P
150	30	18	7,0	6,0	P05.150030018.70P
150	30	18	8,0	6,0	P05.150030018.80P
180	30	24	2,0	1,4	P05.180030024.20P
180	30	24	2,5	1,6	P05.180030024.25P
180	30	24	3,0	2,0	P05.180030024.30P
180	30	24	3,5	2,5	P05.180030024.35P
180	30	24	4,0	2,8	P05.180030024.40P
180	30	24	5,0	4,0	P05.180030024.50P
180	30	24	6,0	4,0	P05.180030024.60P
180	30	24	7,0	6,0	P05.180030024.70P
180	30	24	8,0	6,0	P05.180030024.80P

NARZĘDZIA DIA I HM

FREZY SPIRALNE

NARZĘDZIA
DO KOMPOZYTÓWUCHWYTY
I AKCESORIA CNCNARZĘDZIA
DO OKLEINIAŃ

PIŁY TARCZOWE

WIERTŁA

PŁYTKI WYMIENNE

GŁOWICE I FREZY
NASADZANE

ROLKI POSUWOWE