


P28 standard



trapezowy prosty (TP)

Cechy i korzyści:

- Grubość zastosowanego węgla 3,5 mm daje możliwość wielokrotnego ostrzenia, co wydłuża czas eksploatacji narzędzia
- Wyciszenia nacinane laserowo obniżają poziom hałasu podczas pracy
- Fazowany otwór umożliwiający łatwiejszą wymianę narzędzia

Zastosowanie:

Do rozkroju płyt surowych i laminowanych przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi.

Do maszyn:

Pilarki panelowe.

Materiał:



PŁYTA MDF



PŁYTA WIÓROWA



SKLEJKA



PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA



SKLEJKA LAMINOWANA



PŁYTA MDF LAMINOWANA

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	MASZYNY	SYMBOL
300	30	PH03	60	4,4	3,2		P28.300030060.00W
300	80	PH01	60	4,4	3,2	SCM®	P28.300080060.00W
300	30	PH03	72	4,4	3,2	PANHANS®	P28.300030072.00W
300	60	PH04	72	4,4	3,2	HOMAG®	P28.300060072.00W
300	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	P28.300080072.02W
310	60	2/14/100	72	4,4	3,2	HOMAG®	P28.310060072.00W
320	30	PH03	60	4,4	3,2		P28.320030060.00W
320	30	PH03	72	4,4	3,2	MAYER®	P28.320030072.00W
320	65	PH05	60	4,4	3,2	BIESSE®	P28.320065060.00W
320	65	PH05	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.320065072.00W
320	80	PH01	60	4,4	3,2	SCM®	P28.320080060.00W

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ►

Piły do pilarek panelowych

NARZĘDZIA DIA 1HM

FREZY SPIRALNE

NARZĘDZIA DO KOMPOZYTÓW

UCHWYTY I AKCESORIA CNC

NARZĘDZIA DO OKLEINIAK

PILY TARCZOWE

WIERTŁA

PŁYTKI WYMIENNE

GŁOWICE I FREZY NASADZANE

ROLKI POSUWOWE

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	MASZYNY	SYMBOL
320	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	P28.320080072.00W
340	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	P28.340080072.00W
350	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	PANHANS®, SCHELLING®, MAYER®, HOLZ-HER®, PAOLONI®	P28.350030072.00W
350	60	PH04	72	4,4	3,2	HOLZMA®	P28.350060072.00W
350	75	PH02	72	4,4	3,2	HOLZMA®	P28.350075072.00W
350	80	PH01	72	4,4	3,2	GABBIANI®, SCM®	P28.350080072.00W
360	65	PH05 + 2/9/95	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.360065072.00W
370	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	SCHELLING®	P28.370030072.01W
380	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	HOLZ-HER®	P28.380030072.01W
380	60	2/14/100 + 2/14/125	72	4,8	3,5	HOLZMA®	P28.380060072.00W
380	60	PH04	72	4,4	3,2	HOLZMA®	P28.380060072.01W
380	65	PH04 + 2/9/110	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.380065072.01W
380	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	P28.380080072.00W
400	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	PANHANS®, SCHEER®, SCHELLING®, MAYER®, HOLZ-HER®	P28.400030072.00W
400	30	PH04	72	4,4	3,2	HOLZMA®	P28.400060072.01W
400	65	PH05	72	4,4	3,2	SELCO®	P28.400065072.01W
400	75	PH02 + 2/7/110	72	4,4	3,2	GIBEN®, KDT®	P28.400075072.00W
400	80	PH01	72	4,4	3,2	SELCO®, GABBIANI®	P28.400080072.00W
420	80	PH01	72	4,4	3,2	SCM®	P28.420080072.00W
430	65	PH05	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.430065072.00W
430	80	PH01	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.430080072.00W
450	30	2/10/60 + 2/13/94	72	4,4	3,2	SCM®, SCHELLING®, MAYER®	P28.450030072.00W
450	60	PH04	72	4,8	3,5	HOLZMA®	P28.450060072.00W
450	30	PH01	72	4,4	3,2	MASTERWOOD®	P28.450075072.01W
450	80	PH01	72	4,4	3,2	BIESSE®	P28.450080072.00W
450	80	PH01	72	4,8	3,5	SELCO®	P28.450080072.01W
460	30	2/10/60 + 2/13/94	72	4,4	3,2	SCHELLING®	P28.460030072.00W
460	75	2/7/110 + 2/13/94	72	4,4	3,2	GIBEN®	P28.460075072.00W
480	30	2/10/60 + 2/13/94	72	4,4	3,2	SCHELLING®	P28.480030072.01W
480	60	2/19/120	72	4,8	3,5	HOLZMA®	P28.480060072.00W
520	60	PH04	72	4,8	3,5	HOLZMA®	P28.520060072.00W
520	30	PH03 + 2/13/94	72	4,8	3,5	SCHELLING®	P28.520030072.01W
530	80	PH01	72	4,8	3,5	SCM®	P28.530080072.00W
570	60	PH04	60	4,8	3,5	HOLZMA®	P28.570060060.00W
575	60	2/11/115 + 2/19/120	60	5,8	4	HOLZMA®	P28.575060060.00W

*Szczegółowe informacje na temat otworów dodatkowych znajdują się na stronie 247.