




P30
NANO



trapezowy prosty (TP)



Cechy i korzyści:

- Grubość zastosowanego węgla 3,5 mm daje możliwość wielokrotnego ostrzenia, co wydłuża czas eksploatacji narzędzia
- Specjalny super twardy NANO węgiel o zwiększonej odporności na zużycie zapewnia dłuższe przebiegi między ostrzeniami
- Dwa kręgi naprężające zwiększające stabilność pracy
- Wyciszenia wypełnione poliuretanem znacząco obniżają poziom hałasu
- Otwór główny wykonany w tolerancji G6
- Korpus wykonany z utwardzanej stali, który zapewnia sztywność i stabilność podczas pracy

Zastosowanie:

Piły panelowe serii P30 skonstruowane z myślą o materiałach typu MDF, HDF. Przeznaczone do cięcia zarówno pojedynczych płyt jak i pakietów. Specjalnie dobrany super twardy węgiel NANO oraz odpowiedni profil zęba (trapez-prosty) wpływają na dużą żywotność pił oraz bardzo dobrą jakość obróbki. Do rozkroju płyt przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi (praca z podcinakiem).

Piły doskonale sprawdzają się w pracy z podcinakiem diamentowym DSB.

Komplet ten znacznie zmniejsza przestoje maszyny spowodowane wymianą narzędzi i sprostą oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.



WYCISZENIA WYCINANE NIEPARZYŚCIE
Zdecydowanie cichsza praca



FAZOWANY OTWÓR
Łatwiejsza wymiana narzędzia skrawającego



SUPER TWARDY WĘGLIK, GRUBOŚĆ ZĘBA 3,5 MM
Dłuższe przebiegi między ostrzeniami



UDOSKONALONY KORPUS
Większa sztywność i stabilność podczas pracy

Do maszyn:

Pilarki panelowe.

Materiał:



PŁYTA
MDF




PŁYTA
WIÓROWA



SKLEJKA



PŁYTA WIÓROWA
LAMINOWANA



SKLEJKA
LAMINOWANA



PŁYTA MDF
LAMINOWANA

Piły do pilarek panelowych z super twardym węglikiem NANO

NARZĘDZIA DIA 1HM
FREZY SPIRALNE
NARZĘDZIA DO KOMPÓZYTÓW
UCHWYTY I AKCESORIA CNC
NARZĘDZIA DO OKLEINIAKÓW
PIŁY TARCZOWE
WIERTŁA
PŁYTKI WYMIENNE
GŁOWICE I FREZY NASADZANE
ROLKI POSUWOWE

D mm	F mm	PH*	Z	K mm	P mm	γ	MASZYNY	SYMBOL
300	30	PH03	60	4,4	3,0	15°	PANHANS®	P30.300030060.PFW
300	30	PH03	72	4,4	3,0	15°	PANHANS®	P30.300030072.PFW
300	80	PH01	60	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.300080060.PFW
300	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.300080072.PFW
310	60	2/14/100	72	4,4	3,2	15°	HOMAG®	P30.310060072.PFW
320	30	PH03	60	4,4	3,2	15°		P30.320030060.PFW
320	30	PH03	72	4,4	3,2	15°		P30.320030072.PFW
320	65	PH05 + 3/7/100	72	4,4	3,2	15°	SELCO®	P30.320065072.PFW
320	80	4/9/100 + 2/14/110	60	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.320080060.PFW
320	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.320080072.PFW
340	80	PH01	72	4,4	3,2		GABBIANI®	P30.340080072.PFW
350	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	15°	PANHANS®, SCHELLING®, MAYER®, HOLZ-HER®, PAOLONI®	P30.350030072.PFW
350	60	COMBI7	72	4,4	3,2	15°	HOLZMA®	P30.350060072.PFW
350	75	PH02 + 2/7/110 + 2/10/120	72	4,4	3,2	15°	HOLZMA®, PUTSCH-MENICONI®	P30.350075072.PFW
350	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	GABBIANI®, SCM®	P30.350080072.PFW
360	65	2/9/100 + 2/9/110	72	4,4	3,2	15°	SELCO®	P30.360065072.PFW
380	30	PH03	72	4,4	3,2	15°	HOLZ-HER®	P30.380030072.PFW
380	60	PH04	72	4,4	3,2	15°	HOLZMA®	P30.380060072.PF1
380	60	COMBI7	72	4,8	3,5	15°	HOLZMA®	P30.380060072.PFW
380	65	PH05	72	4,4	3,2	15°	SELCO®	P30.380065072.PFW
380	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.380080072.PFW
400	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	15°	PANHANS®, SCHEER®, SCHELLING®, MAYER®, HOLZ-HER®	P30.400030072.PFW
400	65	PH05	72	4,4	3,2	15°	SELCO®	P30.400065072.PFW
400	75	4/15/105 + 2/8/110 + 2/14/110	72	4,4	3,2	15°	GIBEN®, HOMAG®	P30.400075072.PFW
400	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SELCO®, GABBIANI®	P30.400080072.PFW
420	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SCM®	P30.420080072.PFW
430	65	PH02 + 2/9/110	72	4,4	3,2	15°	SELCO®, GIBEN®	P30.430065072.PFW
430	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	SELCO®, SCM®	P30.430080072.PFW
450	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	15°	SCHELLING®, MAYER®	P30.450030072.PFW
450	60	COMBI7	72	4,8	3,5	15°	HOLZMA®	P30.450060072.PFW
450	75	2/14/110	72	4,4	3,2	15°	MASTERWOOD®, KDT®	P30.450075072.PFW
450	80	PH01	72	4,4	3,2	15°	GABBIANI®	P30.450080072.PFW
460	30	2/13/94	72	4,4	3,2	15°	SCHELLING®	P30.460030072.PFW
480	30	PH03 + 2/13/94	72	4,4	3,2	15°	SCHELLING®	P30.480030072.PFW
520	60	COMBI7	72	4,8	3,5	15°	HOLZMA®	P30.520060072.PFW
520	70	4/11/130	72	4,8	3,5	15°	SELCO®	P30.520070072.PFW
530	80	PH01	72	4,8	3,5	15°	SCM®	P30.530080072.PFW

*Szczegółowe informacje na temat otworów dodatkowych znajdują się na stronie 247.