X90
pozytyw-negatyw



VHM **Z1+1** **Z2+2** **Z3+3** **RH**

Dane techniczne:

- 1+1, 2+2 lub 3+3 krawędzie tnące
- Frez kompresyjny – wyrzut wióra w dół i górę
- Obróbka wykańczająca lub zgrubna
- Powłoka PLATINUM
- Najwyższej jakości węglik spiekany

Zastosowanie:



CIĘCIE | NESTING | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:



PŁYTA MDF ●●● | PŁYTA WIÓROWA ●●● | SKLEJKA ●●● | SKLEJKA LAMINOWANA ●●● | PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●●



PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●● | MIĘKKIE DREWNO ●●● | TWARDE DREWNO ●●○ | PŁYTA HPL ●○○

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	TYP	SYMBOL RH
8	35	7	80	8	2+2	Wykańczający	X90.08.035.080.08PR
9,525 (3/8")	22,225 (7/8")	8,38 (21/64")	76,2 (3")	9,525 (3/8")	2+2	Wykańczający	X90.95.222.762.95PR
10	22	8	70	10	2+2	Wykańczający	X90.10.022.070.10PR
10	35	7,5	80	10	2+2	Wykańczający	X90.10.035.080.10PR
12	25	7,5	80	12	2+2	Wykańczający	X90.12.025.080.12PR
12	35	8	80	12	2+2	Wykańczający	X90.12.035.080.12PR
16	52	9	110	16	2+2	Wykańczający	X90.16.052.110.16PR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli
house-service.pl

Frezy spiralne wykańczające z powłoką PLATINIUM

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	TYP	SYMBOL RH
9,525 (3/8")	22,225 (7/8")	8,38 (21/64")	76,2 (3")	9,525(3/8")	3+3	Wykańczający	X90.95.222.762.95PR3
10	22	8	70	10	3+3	Wykańczający	X90.10.022.070.10PR3
10	35	8	80	10	3+3	Wykańczający	X90.10.035.080.10PR3
12	25	8	80	12	3+3	Wykańczający	X90.12.025.080.12PR3
12	35	8	80	12	3+3	Wykańczający	X90.12.035.080.12PR3
12	45	8	90	12	3+3	Wykańczający	X90.12.045.090.12PR3
16	52	9	110	16	3+3	Wykańczający	X90.16.052.110.16PR3

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	TYP	SYMBOL RH
8	35	7	80	8	2+2	Zgrubny	X90.08.035.080.08PRz
10	35	8	80	10	2+2	Zgrubny	X90.10.035.080.10PRz
12	35	8	80	12	2+2	Zgrubny	X90.12.035.080.12PRz
16	52	8	110	16	2+2	Zgrubny	X90.16.052.110.16PRz

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.